



## SUORITUSTASOILMOITUS

EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)  
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014

---

No. 603/604

---

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE G**

---

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

**Rakenteellinen limaus betonin tai laastin limaukstaroituksiin.**

---

Valmistaja:

**Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.  
Industriestraße 21  
DE-21493 Schwarzenbek**

---

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät  
**System 4 alhaisen suorituskyvyn sovellustaroituksiin**

---

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 1504-4:2004

---

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

ei sovellettavissa



Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet        | Suoritustaso                | Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/ käytetyt järjestelmät | Harmonisoitu tekninen spesifikaatio |
|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Tarttuvuuslujuus         | läpäissyt                   | System 4   | EN 1504-4:2004                      |
| Leikkauslujuus           | $\geq 6 \text{ N/mm}^2$     |  |                                     |
| Puristuslujuus           | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$    |  |                                     |
| Kutistuminen / Laajennus | $\leq 0.1 \%$               |  |                                     |
| työstettävyys            | $\geq 40$ Minuutit          |  |                                     |
| Herkkyys vedelle         | läpäissyt                   |  |                                     |
| Kimmomoduuli             | $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$  |  |                                     |
| Lämpölaajenemiskerroin   | $\leq 100 * 10^{-6}$ per °K |  |                                     |
| Lasittumislämpötila      | $\geq 40 \text{ °C}$        |  |                                     |
| Tulipalon reaktio        | Bfl – s1                    | System 3   |                                     |
| Kestävyys                | läpäissyt                   | System 4   |                                     |
| Vaaralliset aineet       | NPD                         |  |                                     |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Schwarzenbek, 11.09.2019

Marc Torben, CEO